



LED-OUTDOOR-PYLON

ERSTKLASSIGE LÖSUNG FÜR EINDRUCKSVOLLE AUSSENWERBUNG

Pixel-Pitch	2.90 / 3.90 mm
Servicezugang	Frontseite
Helligkeit, kalibriert	5.000 cd/m ² bis zu 10.000 cd/m ² (optional)
LED-Technik	SMD
Laufleistung bei 50% Helligkeit	~ 100.000 Stunden
Farbtemperatur - weiß	3.500 K ~ 8.500 K
Graustufen	16 bit
Helligkeitsstufen	256 Ebenen
Wiederholfrequenz	2.880 Hz - 3.480 Hz
Produktmaterial	Aluminium
Aufstellerformat	117,0 x 289,0 / 167,0 x 339,0 cm
Bautiefe	37,5 cm
Displayfläche	100,0 x 200,0 / 150,0 x 250,0 cm
Gewicht	350 kg / 400 kg
Displayauflösung	P2.90 344 x 688 px / 100,0 x 200,0 cm
	516 x 860 px / 150,0 x 250,0 cm
	P3.90 256 x 512 px / 100,0 x 200,0 cm
	384 x 640 px / 150,0 x 250,0 cm

Betrachtungswinkel (h x v)	~ 160° x 140°
Betrachtungsabstand	~ 3,0 m bis 4,5 m
Betriebsumgebungstemperatur	-20° C bis +60° C
Lagerungstemperatur	-25° C bis +60° C
Luftfeuchtigkeit (relative)	10 % ~ 90 %, nicht kondensierend
Wechselstrom	110 ~ 240 VAC
Netzfrequenz	50 ~ 60 Hz
Ø-Stromverbrauch	< 120 W
MAX-Stromverbrauch	< 600 W
Kühlung	passiv
Abspielgerät	intern
IP-Schutzart	IP67 / IP65
Ausführung	einseitig / doppelseitig
Sensoren	Helligkeit / Temperatur (optional)
Datensignalbackup	optional
Pixelfehlerüberwachung	optional
Signalübertragung	LAN / WLAN / APP / Cloud
Zertifikate	CE-LVD / CE-EMC / RoHS / FCC