



LED-RENTAL-SCREEN

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN IN GANZ EUROPA

Pixel-Pitch	1,90 mm
Servicezugang	Frontseite
Helligkeit, kalibriert	~ 900 cd/m ²
LED-Technik	SMD
Laufleistung bei 50% Helligkeit	~ 100.000 Stunden
Farbtemperatur - weiß	3.500 K ~ 8.500 K
Graustufen	16 bit
Helligkeitsstufen	256 Ebenen
Wiederholfrequenz	3.480 Hz
Modulmaterial	Kunststoff
Produktmaterial	Aluminium
Screenfläche	bis 500,0 x 300,0 cm
Bautiefe	ca 85,0 cm (freistehend)
IP-Schutzart	IP22
Besucherstrommessung	optional
Displayauflösung	bis zu 2.560 x 1.536 px

Betrachtungswinkel (h x v)	~ 160° x 140°
Betrachtungsabstand	~ 2 m
Betriebsumgebungstemperatur	0° C bis +50° C
Lagerungstemperatur	-20° C bis +60° C
Luftfeuchtigkeit (relative)	10 % ~ 90 %, nicht kondensierend
Wechselstrom	110 ~ 240 VAC
Netzfrequenz	50 ~ 60 Hz
Ø-Stromverbrauch	< 100 W
MAX-Stromverbrauch	~ 600 W
Kühlung	passiv
Abspielgerät	extern
Präsentationsmöglichkeiten	Standfuß 90° Wandmontage
Helligkeitseinstellung	automatisch und manuell
Signalübertragung	LAN / WLAN / APP / Cloud / optional HDMI
Zertifikate	CE-LVD / CE-EMC / RoHS / FCC